

Модель станции	Код продукции	Количество пользователей	Залповый сброс	Производительность	Компрессор	Вход сточной воды	Габаритные размеры			Вес	Общий объём СБО	Цена розничная	Минимально разрешённая цена	Стандартный монтаж
							длина	ширина	высота					
		чел	л	м3/сут.	л/мин	мм	мм	мм	мм	кг	м3	Руб.	Руб.	Руб.
Биодевайс ЭКО														
Биодевайс ЭКО 3	05252	3	130	0,6	45	450	810	810	1804	60	0,80	89 900	85 405	35 000
Биодевайс ЭКО 5	05253	5	240	1	60/80	530	1060	1060	1884	75	1,48	109 900	104 405	38 000
Биодевайс ЭКО 8	05254	8	330	1,6	80	530	1200	1200	1884	95	1,92	128 500	122 075	39 000

*Горловины монтируется только на производстве на новую СБО

Горловина для СБО Биодевайс ЭКО

Модель	Код продукции	Высота	Цена	Монтаж горловины на производстве	Оптовая цена
		мм	Руб.	Руб.	Руб.
Горловина ЭКО 3 - 100	05300	100	7 500	3 000	6 000
Горловина ЭКО 3 - 250	05306	250	9 100	3 500	7 280
Горловина ЭКО 3 - 500	05307	500	13 700	4 000	10 960
Горловина ЭКО 5 - 100	05345	100	8 700	3 500	6 960
Горловина ЭКО 5 - 250	05346	250	11 400	4 000	9 120
Горловина ЭКО 5 - 500	05359	500	16 700	4 500	13 360
Горловина ЭКО 8 - 100	05348	100	9 100	4 000	7 280
Горловина ЭКО 8 - 250	05349	250	12 100	4 500	9 680
Горловина ЭКО 8 - 500	05350	500	17 200	5 000	13 760

Горловина монтируется только на производстве на новую СБО

Горловины свыше 500 мм (включительно) монтируются только на производстве Биодевайс!

Усиление корпуса СБО Биодевайс ЭКО

Модель	Код продукции	Цена
		Руб.
Усиление Биодевайс ЭКО 3-5	05351	15 500
Усиление Биодевайс ЭКО 8	05352	19 900
Надставка ЭКО 3 - 250	05353	13 900
Надставка ЭКО 5 - 250	05492	14 900
Надставка ЭКО 8- 250	05552	16 500

Надставка монтируется самостоятельно на готовую СБО

Для СБО с горловиной свыше 500 мм (включительно) монтаж усиления корпуса обязателен!